

ELEKTRİK Lİ INFRARED ISITICI



Kışın güzel tarafı...

Infrared teknolojisi ile düşük güç tüketimine karşı yüksek ısı verimi...

Sadece gereken yerleri gerektiği kadar ısıtın...

BUHARA BH serisi Infrared ısıtıcılar açık, yarı açık her ortamda yüksek verimle çalışır...

Restoran ve cafeler, evlerin balkonları, kış bahçeleri, teraslar, çadır ve kampingler, fabrikalar atölyeler, depolar, cami vb ibadethaneler, otomobil servisleri, spor salonları, alışveriş merkezleri, seralar, hangarlar, fuar ve sergi salonları vd açık alanlarda güvenle kullanılır.

- 2200°C kadar ısınan Infrared tüp ile **KISA DALGA RADYANT IŞINIM**
- Özel altın alaşım kaplı, yüksek yoğunluklu filament tüp
- 1 saniyede 6 m mesafeye kadar maksimum ısıtma
- 7.000 - 10.000 saat çalışma ömrü
- 1500w, 2000w, 2500w, 3000w, 4000w, 5000w, 6000w güç seçenekleri
- **IP-67 Standardı: Toz, nem ve dış koşullara dayanıklı**
- **Isı ayarı 6 kademeli kumandalı** modeller, şık tasarım
- Bağlantı aparatları ile kolay montaj/demontaj
- 2 yıl garanti



Anında ısıtır



ELEKTRİKLİ INFRARED ISITICI



Infrared teknolojisi ile düşük güç tüketimine karşı yüksek ısı verimi...



Buhara Kısa Dalga İnfrared Isıtıcılar; küçük, dar ve geniş mekanların anında ısıtılması için tasarlanmış, 4-6 m'ye kadar etkin ısıtma ve 7000/10000 saat çalışma ömrüne sahip, dış ortam uygunluğu IP67 sınıfında, toz ve suya dayanımlı üstün ürünlerdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL (KUMANDALI)	BH-15C	BH-15CL	BH-20C	BH-20CL	BH-25C	BH-30C	BH-30CL	BH-40C	BH-40CL	BH-50C	BH-60L	BH-60CL	
MODEL (KUMANDASIZ)	BH-15	BH-15L	BH-20	BH-20L	BH-25	BH-30	BH-30L	BH-40	BH-40L	BH-50	BH-60L	BH-60L	
Güç (W)	1500	1500	2000	2000	2500	3000	3000	4000	4000	5000	6000	6000	
Çekilen Akım (A) KUMANDALI	1,2-6,25	1,2-6,25	1,5-8,3	1,5-8,3	1,8-10,4	2,2-12,5	2,2-12,5	3-16,6	3-16,6	3,47-20,8	4-25	4-25	
Çekilen Akım (A) KUMANDASIZ	6,25	6,25	8,3	8,3	10,4	12,5	12,5	16,6	16,6	20,8	25	25	
Çalışma Gerilimi (V)	220VAC/240VAC						50hz						
Isıtacağı Alan (m ²)	14	14	15	15	17	18	18	25	25	28	30	30	
IR Adedi	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	
IR Flament Boyu (mm)	355	550	355	550	550	355	550	355	550	550	355	355	
IR Dalga Boyu	1.2 µm												
Halojen Tüp Ömrü (Saat)	7000												
Halojen Kaplama Türü	ALTIN												
IP Koruması	IP 65												
Yanıcı Maddelere Min Uzaklık (Tavandan) (cm)	Üstten	400	400	400	400	420	420	420	430	430	440	450	450
	Yandan	420	420	800	800	430	430	430	440	440	470	480	480
	Altan	1500	1500	1650	1650	2000	2200	2200	2500	2500	2700	3000	3000
45° açılı konumda yanıcı maddelere min uzaklık (cm)	Üstten	450	450	150	150	460	460	460	470	470	480	500	500
	Yandan	430	430	140	140	440	440	440	450	450	470	500	500
	Altan	1400	1400	1700	1700	1800	2000	2000	2300	2300	2500	2800	2800
MINİMUM ASMA ÖLÇÜSÜ (M)	1,5	1,5	2	2	2,2	2,5	2,5	2,7	2,7	2,8	3	3	
Boyutları (mm)	Uzunluk Kumandalı	510	710	510	710	710	910	1310	910	1310	1310	1310	1910
	Uzunluk Kumandasız	400	600	400	600	600	800	1200	800	1200	1200	1200	1800
	Genişlik	106											
	Yükseklik	130											
Ağırlık (kg) KUMANDALI	2,6	3	2,6	3	3	4	4,8	4	4,8	4,8	5,6	6,8	
Ağırlık (kg) KUMANDASIZ	1,80	2,20	1,80	2,20	2,20	3,20	4,00	3,20	4,00	4,00	4,8	6	

